
























Lista de preturi este valabila pentru persoane juridice, avizate de catre IGP in vederea instalarii sistemelor de securitate
Papillon New G isi rezerva dreptul de a modifica lista de preturi fara instiintare prealabila.
Preturile sunt exprimate in USD si EURO si nu contin T.V.A.






Produsele incluse in ofertele promotionale nu se supun niciunui discount!










Nr	Cod	PRET END USER	Descriere Produs
CONTROL ACCES SISTEME CONTROL ACCES "STAND-ALONE" - CARDAX			
1	CARDAX A100	113.4 €	 Unitate tip "stand-alone" control acces pentru 1 uşă sens unic, utilizand cititor cartelă proximitate 26 biti, max. 640 utilizatori. Programare cu cartelă master. Placa contine 3 relee 12Vcc@1A, 1 releu 12Vcc@10A. Sistemul include sursă 12Vcc. Acumulatorul se aprovizioneaza separat.
2	KEYFOB-01	12.7 €	 Modul de receptie telecomenzi cu cod saritor sau preluare cod de cartela de la un cititor de proximitate WIEGAND 26 (Cardax Reader sau HID) si transmiterea acestora catre centrala de efracție Cerber C612 sub forma unui cod de utilizator in centrala cu atributele si drepturile specifice in centrala . Contine 2 PGM -uri (nr.3 si nr.4).
SISTEME CONTROL ACCES ÎN REȚEA - CARDAX			
3	CARDAX N32C	238.1 €	 Unitate centrală pentru controlul accesului în rețea prin tastatură sau cititor cartelă magnetică/proximitate, max. 6000 utilizatori, stiva de max. 2500 evenimente. Programare prin software PC, sistem operare WINDOWS 98SE sau WINDOWS 2000/XP/ 2003, posibilitate de configurare 20 orare, 100 zone de acces, antipassback, monitorizare 32 de uși pe magistrală RS-485, prin module de interfață CARDAX N32R. Sistemul conține sursă 12Vcc/1,5A și include pe placa de baza un modul echivalent cu CARDAX N32R. Software control acces si pontaj primar inclus , pentru programarea sistemului de control al accesului CARDAX, sistem operare '98SE, ME, 2000, XP.
4	CARDAX N32R	113.4 €	 Unitate locală pentru controlul accesului în rețea pentru 1 uşă dublu sens (controlata complet), prin cititor cartelă magnetică/proximitate, cu raportare de evenimente la sistemul CARDAX N32C. Programare în rețea, de la unitatea CARDAX N32C. Sistemul conține 3 relee 12Vcc@1A, 1 releu 12Vcc@10A, 2 intrări pentru buton cerere acces și pentru sesizarea stării punctului de acces (prin contact magnetic) și sursă 12V/1,5A. Exista si versiune pentru turnicheti (pe baza de comanda).
5	CARDAX Nserver	317.4 €	 Software control acces pentru SERVER se utilizeaza pentru programarea sistemului de control al accesului CARDAX, sistem operare WINDOWS 2000,XP/2003 .Baza de date sub SQL. Necesita licenta Microsoft Office (cu SQL-ul inclus). (OPTIONAL)
6	CARDAX Nreport	79.4 €	Software control acces pentru urmarirea evenimentelor de acces in retea (inclusiv poza angajatului). Alocarea dinamica a cartelelor de vizitator. Baza de date arhivata pe termen lung. Se instaleaza pe oricare calculator din retea unde se doreste urmarirea evenimentelor de acces. Pretul este pe unitate instalata. Sistemul de operare WINDOWS 2000,XP,2003. Instalarea software-lui pe statia locala impune achizitionarea si instalarea CARDAX Nserver pe SERVER-ul de retea. (OPTIONAL)
CITITOARE CONTROL ACCES			
7	HID ProxPoint PLUS cod 6005	124.4 €	 Cititor cartelă proximitate HID, raza de acțiune 9,5cm pt. cartelă ProxCard II, 7,96x4,3x1,3cm. Recunoaște peste 137 miliarde de coduri cu controlul LED-ului și buzer-ului. 4,75-16Vcc/maxim 60mA, operare în plaja de temperatură de la -30° până la 65°C - HID SUA.

8	HID ProxPro II	cod 5455	320.1 €		Cititor de proximitate HID Prox 125kHz, montaj interior/exterior, iesire Wiegand, LED bicolor si buzzer incorporat, distanta citire 7.5-20 cm, alimentare 5-16Vcc, HID SUA
9	HID ProxPro with Keypad	cod 5355-K	560.0 €		Cititor de proximitate HID Prox 125kHz cu tastatura, montaj interior/exterior, cu iesire tip Wiegand, LED bicolor si buzzer incorporat, distanta citire 7.5-20 cm, alimentare 10-28,5Vcc, HID SUA
10	HID MaxiProx	cod 5375	915.5 €		Cititor de proximitate HID Prox 125kHz de distanta mare 33-61 cm, montaj interior/exterior, cu iesiri tip Wiegand, Clock & Data si seriala, LED bicolor si buzzer incorporat, ideal pentru control acces parking auto, impreuna cu ProxPass Active Vehicle Tag se obtine o distanta de citire 1.3-2.5 m, necesita alimentare 12-24Vcc, HID SUA
11	HID MiniProx	cod 5365	262.3 €		Cititor de proximitate HID Prox 125kHz, montaj interior/exterior, cu iesire tip Wiegand, special pentru tocuri de usa, LED bicolor si buzzer incorporat, distanta de citire 5-14 cm, alimentare 5-16Vcc, HID SUA
12	HID iClass R10	cod 6100	124.4 €		Cititor de proximitate iCLASS 13.56MHz, miniatura, montare verticala pe interior/exterior, cu iesire tip Wiegand, LED bicolor cu dispensor si buzzer, distanta de citire cuprinsa intre 4-8 cm functie de tipul de card sau tag utilizat, alimentare 5-16Vcc, HID USA
13	HID iClass R40	cod 6120	259.6 €		Cititor de proximitate iCLASS 13.56MHz, cu iesire tip Wiegand, LED bicolor cu dispensor si buzzer, distanta de citire cuprinsa intre 5-11 cm functie de tipul de card sau tag utilizat, alimentare 5-16Vcc, HID USA
14	HID iClass RK40	cod 6130	480.0 €		Cititor de proximitate iCLASS 13.56MHz, cu tastatura antivandal, cu iesire tip Wiegand, LED bicolor cu dispensor si buzzer, distanta de citire cuprinsa intre 5-10 cm functie de tipul de card sau tag utilizat, alimentare 5-16Vcc, HID USA
15	HID iClass R90	cod 6150	693.3 €		Cititor de proximitate iCLASS 13.56MHz de distanta mare maximum 45 cm, cu iesire tip Wiegand, LED bicolor si buzzer incorporat, ideal pentru control acces parking auto, necesita alimentare 12-24Vcc, HID USA
CARTELE DE PROXIMITATE					
16	HID Prox Card II	cod 1326	3.3 €		Cartelă proximitate 8,57x5,40x0,18cm, operare în plaja de temperatură de la -45° până la 70°C - HID SUA.
17	HID IsoProx II	cod 1386	6.6 €		Cartela de proximitate HID Prox 125kHz, subtire, direct tiparibila, exista posibilitatea perforarii pentru utilizare in pozitie verticala sau orizontala, HID SUA
18	HID ProxPass® Long Range 1351	cod	42.7 €		Cartela activa de proximitate HID Prox 125kHz, pentru control acces auto , distanta de citire 1.27-2.5 m (compatibil cu cititoarele de proximitate MaxiProx)
19	HID iClass Card	cod 2080	3.3 €		Cartela tip Smart Card de proximitate iCLASS 13.56MHz, groasa, nu poate fi tiparita, se poate aplica un sticker personalizat cu autoadeziv, 2 kBit cu 2 zone memorie pentru aplicatii auxiliare, HID USA
20	HID iClass Card	cod 2000	5.0 €		Cartela tip Smart Card de proximitate iCLASS 13.56MHz, subtire, direct tiparibila, 2 kBit cu 2 zone memorie pentru aplicatii auxiliare, HID USA

Yale si broaste electromagnetice

21	<p>E7----D1139 Germania</p> <p>effeff</p>	29.1 €	 <p>Electric strike 3500N ECO LINE 2 ani garantie Fail lock Alimentare: 6-12V Temperatura de functionare: -15 +40 C Consum 6VDC:660 mA ; 6VAC:550 mA Consum 12VDC:1300mA ; 12VAC:1100 mA Rezistenta: 9,1Ohm Montaj stanga/dreapta Zavor reglabil Contraplaca inclusa</p>
22	<p>E7E----D1139 Germania</p> <p>effeff</p>	30.4 €	 <p>Electric strike 3500N ECO LINE 2 ani garantie Fail lock Alimentare: 6-12V Parghie deblocare Temperatura de functionare: -15 + 40 C Consum 6VDC:660 mA ; 6VAC:550 mA Consum 12VDC:1300mA ; 12VAC:1100 mA Rezistenta: 9,1Ohm Montaj stanga/dreapta Zavor reglabil Contraplaca inclusa</p>
23	<p>E7A----D1139 Germania</p> <p>effeff</p>	31.6 €	 <p>Electric strike eff eff ECO LINE 2 ani garantie Fail lock Alimentare 6-12V Memorie mecanica Temperatura de functionare:-15 +40 C Consum: 6VDC:660 mA ; 6VAC:550 mA Consum 12VDC:1300mA ; 12VAC:1100 mA Rezistenta mecanica 3500N Rezistenta: 9,1Ohm Montaj stanga/dreapta, Zavor reglabil, Contraplaca inclusa</p>
24	<p>E7AE----D1139 Germania</p> <p>effeff</p>	33.8 €	 <p>Electric strike 3500N ECO LINE 2 ani garantie Fail lock Alimentare: 6-12V Parghie deblocare si memorie mecanica Temperatura de functionare: -15 + 40 C Consum 6VDC:660 mA ; 6VAC:550 mA Consum 12VDC:1300mA ; 12VAC:1100 mA Rezistenta: 9,1Ohm Montaj stanga/dreapta Zavor reglabil Contraplaca inclusa</p>

25	5016	49.0 €	 <p>Broasca electromagnetica aplicata 5016 GR Tensiunea de operare: 8-12 V AC-DC Consum: 15 W, 18 V.A. Reversibile (pentru uși stânga - dreapta); Cilindru dublu sau simplu, fix sau detasabil, cu lungimea exterioara de 50 sau 60 mm (fix) si lungimea reglabila între 40 si 70 mm (detasabil) Partea exterioara a cilindrului ajustabilă față de extremitatea ușii între 50 si 70 mm (backset între 50-70 mm) Cu buton ieșire Finisaj: vopsit gri metalizat Tehnica automată</p>
Contacte magnetice			
26	CM	2.4 €	Contact magnetic cu releu reed montaj APARENT, fixare în șuruburi, distanța de acționare 22mm.
Butoane (aparente si ingropate)			
27	ER180	11.0 €	 <p>Buton deschidere usa urgenta Contact normal deschis/inchis 10 Amps @ 12 / 24 VDC 88LX88WX55D (mm)</p>
28	ER180G	1.3 €	Geam rezerva pentru ER180
29	PB21	13.5 €	 <p>Push Button INOX metal, montaj ingropat Dimensiuni:100 x 35 mm 5A / 125VAC, 3A / 250VAC Micro Switch: NO / NC</p>
30	PB300	20.2 €	 <p>Push Button INOX metal, montaj aparent Dimensiuni:115 x 44 x 45 mm 5A / 125VAC, 3A / 250VAC Micro Switch: NO / NC</p>
31	PBN01	30.0 €	 <p>Push Button INOX metal, montaj aparent Buton ciuperca luminat Dimensiuni:115 x 43 x 35 mm 5A / 250VAC, 6A / 24VDC Micro Switch: NO / NC</p>
32	PB038B	29.5 €	 <p>Push Button INOX metal, montaj aparent Dimensiuni:90 x 38 x 37 mm 2A / 48VDC Micro Switch: NO</p>
33	PB160L	25.3 €	 <p>Push Button INOX metal, montaj ingropat Dimensiuni:115 x 39 x 26 mm 12-24 VDC Micro Switch: NO / NC</p>

34	1010	20.2 €		Push-button effeff Montaj aparent Dimensiuni:61mmx61mm
35	DL045	7.6 €		Protectie cablu Montaj aparent Capete zinc Corp din inox 10,5X450
36	DL061	6.8 €		Protectie cablu Montaj aparent Capete plastic Corp din inox 10,5X450
37	DL260	8.9 €		Protectie cablu Montaj ingropat Material: inox 292Lx25Wx18D
38	WT-17	2.3 €		Buton urgență N.C./N.O.
Amortizori				
39	V1022	24.5 €		Amortizor hidraulic Pentru usi de maxim 60Kg (EN2) Brat inclus
40	DC405	72.6 €		Amortizor hidraulic ABLOY 3 valve Pentru usi de maxim 100Kg (EN5) Brat inclus Fabricat in Finlanda
Electromagneti				
41	H01C	61.6 €		Electromagnet retentie 270 kgF Monitorizare, led Consum: 500mA / 12V, 250mA / 24V Alimentare: 12 / 24VDC Varistor incorporat
42	B1012	25.5 €		Suport format L & Z pentru seria H-01
Surse de alimentare				
43	SC-25T produs nou	37.1 €		Sursă în comutație cu microprocesor 12..14Vcc/2,5A în carcasă de plastic ignifug, cu spatiu de acumulator până la 7Ah.
Acumulatori				
44	ACU SUNLIGHT 12V/ 5AH	12.1 €		Acumulator 12V /5Ah etans cu Pb.- SUNLIGHT

45	ACU TEXECOM 12V/ 7AH	14.0 €	Acumulator 12V /7Ah etans cu Pb.- TEXECOM-Anglia
Cabluri, jgheab de cablu, accesorii fixare cablu (100 m/rola)			
44	ACC CBL 4*0,22+E	20.0 €	Cablu 4 fire cu ecran
45	ACC CBL 6*0,22+E	27.0 €	Cablu 6 fire cu ecran
46	ACC CBL 8*0,22+E	34.2 €	Cablu 8 fire cu ecran
47	ACC CBL 10*0,22+E	40.0 €	Cablu 10 fire cu ecran
48	ACC CBL 12*0,22+E	49.0 €	Cablu 12 fire cu ecran
49	UTP CAT 5	0.4 €	Cablu comunicatie RS485 pentru sistemele de control al accesului.
50	ACC JMC MCSE 8*20	33.3 €	Jgheab mascare cablu 8*20. Pretul este la 100m.
51	ACC JMC MCSE 15*35	100.0 €	Jgheab mascare cablu 15*35. Pretul este la 100m.