

DENUMIRE	CARACTERISTICI	PREȚ EndUser RON
ECHIPAMENT KANTECH		
CONTROLER ACCES		
KT 100	controler acces pentru o ușă bidirecțională, memorie pentru 8000 utilizatori/evenimente, conectare cu program de gestionare pe calculator local sau la distanță, posibilități de conectare în rețea maxim 32 unități/site, interfața RS485, necesită o sursă de alimentare externă	679.19
KT 300	controler acces pentru două uși unidirecționale sau o ușă bidirecțională, memorie pentru 8000 utilizatori/evenimente, conectare cu program de gestionare pe calculator local sau la distanță, posibilități de conectare în rețea maxim 32 unități/site, interfața RS485, RS232, fără transformator	1,569.43
KT 400	controler acces pentru patru (4) uși unidirecționale sau două (2) uși bidirecționale , conectare cu program de gestionare pe calculator local sau la distanță, multiple IN/OUT, 4 ieșiri pe releu, posibilități de conectare în rețea maxim 32 unități/site în combinație cu KT 100/200/300, interfața RS485, RS232, interfața SPI pentru conectare module de extensie pe Combus. Compatibil cu toate edițiile Entrypass, versiunea 4.01 sau mai recentă.	4,618.19
KT-NCC	Controler compact, de comunicație pe rețea, compatibil începând cu Entrypass Global v.3.18. Înlocuiește utilizarea de PC standard pentru folosirea ca și gateway între rețeaua de controlere și server. Modul TCP/IP încorporat. Compatibil cu toate controlerile Kantech. Suportă maxim 128 de controlere, în următoarea configurație: un port RS232 pentru o rețea de max. 32 de controlere; două porturi RS485 pentru o rețea de max 32 de controlere, 4 bucle IP, pentru conectare interfețe TCP/IP cu rețele de maxim 8 controlere. Memorie flash.	8,059.03
MODULE DE EXTENSIE		
KT3 LCD	Tastatură LCD, pentru KT 300, afișare data și ora, utilizată în sistemele cu potaj (similar LCD4500)	842.47
KT-PC4108	modul extensie 8 intrări, ptr KT 300	166.27
KT-PC4204	modul extensie 4 ieșiri, comutare prin releu, sursă de tensiune supervizată, ptr KT 300	290.94
KT-PC4216	modul extensie, 16 ieșiri OC, pentru KT 300	199.68
KT-LCD4501	tastatură LCD	346.71
KT400-INP16	Modul extensie 16 intrări, pentru controlerul KT 400	752.31
KT400-OUT16	Modul extensie 16 ieșiri, open-colector, pentru controlerul KT 400	752.31
KT400-REL8	Modul extensie 8 ieșiri, tip releu, pentru controlerul KT 400	752.31
KT-RM1	modul c-da releu, extern, monostabil, bipolar, pentru conectare la RL1/RL2	24.31
KT-IP	Modul interfața RS232-TCP/IP	2,356.32
IT-100	Modul interfața bidirecțională, pentru seria Power. Permite conectarea și comunicarea cu centralele din seria Power, prin intermediul unui port serial RS 232, standard. Utilizat pentru integrarea centralelor DSC Power cu Kantech.	368.88
CABINETE		
TMUSB-1	Doză aplicată pentru controlerul KT 100	43.36
KT400-CAB	Cabinet metalic pentru controlere KT 400, culoare neagră	451.49
KT-4051CAB	Cabinet metalic, standard, pentru modulele de extensie din seria KT400	358.74
KT-IP-CAB	Cabinet metalic, pentru modulul KP-IP	210.41
CITITOARE ȘI CARTELE PROXIMITATE-IOPROX		
XSF Format		
P225XSF	Cititor cartele proximitate, până la 10cm, standard XSF	205.79
P325XSF	Cititor cartele proximitate, până la 12.5cm, standard XSF	237.45

P255KPXSF	cititor proximitate cu tastatură pentru KT 100,300,până la 11,4 cm,unidirecțional,standard XSF	300.63
P600XSF/W26	Cititor proximitate pentru KT 100, 300, până la 73 cm, standard XSF	1,740.12
Cartele		
P10 SHL	cartela proximitate pentru cititoarele ioProx standard	8.06
P20DYE	cartela proximitate pentru cititoarele ioProx imprimabilă	23.66
P30DMG	cartela proximitate pentru cititoarele ioProx imprimabilă, și bandă magnetică	26.20
P40KEY	tag de proximitate pentru cititoarele ioProx	15.67
P50TAG	tag de proximitate, adeziv, forma circulara, pentru cititoarele ioProx	16.06
CITITOARE BIOMETRICE		
HK-CR	cititor handkey biometric,recunoaște geometria palmei, 512 utilizatori,extensibil la 32512, format 26 bit Wiegand	8,932.11
VERIPROX	cititor amprentă digitală cu cititor proximitate 26 bit Wiegand, functionare independenta ca cititor de amprenta, posibilitatea de interconectare mai multe cititoare in retea, gestionare unitara printr-un soft de programare.	5,140.98
CONTROLERE STAND ALONE		
SA-500	controler stand-alone, cu cititor proximitate incorporat, citire 10 cm. 5000 utilizatori,1 releu comandă,1 releu auxiliar,alimentare 12Vcc	800.48
SA-600	idem SA-500, cu cititor exterior P225 XSF inclus	800.48
DETECTOARE PIR ACCES		
T-REX-XL	detector deschidere automată ușă cu tamper și buzzer	221.00
T-REX-LT	idem, fără buzzer	209.17
INTERFETE COMUNICARE		
USB485	Interfata de comunicare multifunctionala RS485 la USB	550.55
VC485	Interfata de comunicare multifunctionala RS485 la RS232	466.70
SOFT CONTROL ACCES		
ENTRA-SPE	software de configurare/gestionare 2 bucle a 32 controlere, pentru KT 100,KT200 și KT300,	1,174.55
CORPORATE	soft gestiune control acces,licență ptr. 1 server,1 gateways și 2 workstation, v.4.0	2,362.43
COR-UPG-V4	Soft upgrade la Entrapass Corporate v.4, de la versiunile anterioare	1,574.89
COR-WS1	Licenta pentru 1 statie de lucru aditionala (1 workstation)	5,075.07
COR-WS6	licență ptr. 6 workstation	5,075.07
COR-COM	licență ptr. 40 gateways	18,272.28
COR-RDN	licență ptr.Server Redundant	2,537.54
COR-SQL	licență ptr baze de date Oracle/MSSQL	18,270.85
ECHIPAMENT - ROSSLARE		
KIT-URI		
KIT AC-215	Kit acces: Include 1xAC215 cu 2xAY-KR12 si 50xAT-R14	1,730.69
KIT AC-115	Kit acces: Include 1xAC-115 cu 2xAY-KR12, 25xATR-14	885.82
KIT AC-015	Kit acces: Include 1xAC-015 cu 2xAY-KR12, 25xATR-14	617.63
KIT AC-E55	KIT acces : Include 1xAC-E55 I + sursa securizata PSA15T	576.10
CONTROLERE		
AC-015	controler acces pentru o ușă, 2 cititoare externe,500 utilizatori,1 releu comandă ușă 5A,alimentare 12Vca,soft gestiune	244.01

AC-020	controler acces pentru 2 uși, 2 cititoare externe, 500 utilizatori, 2 relee comandă ușă 5A, alimentare 12Vca	308.23
AC-115	controler acces pentru o ușă, 2 cititoare externe, 2400 utilizatori, 1 releu comandă ușă 5A, alimentare 12Vca, soft gestiune, funcționează 8 conectate în rețea	577.98
AC-215	controler acces pentru 2 uși, posibilitate de conectare în rețea (maxim 512 uși), maxim 2 cititoare externe, 5000 utilizatori, 2 relee comandă ușă 5A, sursă alimentare, soft gestiune pentru 64 de uși, cabinet, transformator	1,223.95
AC-225	controler acces pentru 2 uși/unidirectional, sau 1 usa/ bidirectional, posibilitate de conectare în rețea (maxim 2000 uși), maxim 2 cititoare externe, 30.000 utilizatori, 2 relee comandă ușă 5A, sursă alimentare, soft gestiune ptr. 128 de uși, memorie ptr. 10.000 de evenimente cabinet, transformator	1,785.68
AC-225IP	controler acces pentru 2 uși/bidirectional, posibilitate de conectare în rețea (maxim 2000 uși), maxim 2 cititoare externe, 30.000 utilizatori, 2 relee comandă ușă 5A, sursă alimentare, soft gestiune ptr. 128 de uși, memorie ptr. 10.000 de evenimente cabinet, transformator, INTERFATA CONECTARE IP	2,191.54
AC-425	controler acces pentru 4 uși/unidirectional, sau bidirectional, posibilitate de conectare în rețea (maxim 8184 uși), maxim 2 cititoare externe, 30.000 utilizatori, 2 relee comandă ușă 5A, sursă alimentare, soft gestiune ptr. 128 de uși, memorie ptr. 10.000 de evenimente cabinet, transformator	2,067.39
AC-425IP	controler acces pentru 4 uși/unidirectional, sau bidirectional, posibilitate de conectare în rețea (maxim 8184 uși), maxim 2 cititoare externe, 30.000 utilizatori, 2 relee comandă ușă 5A, sursă alimentare, soft gestiune ptr. 128 de uși, memorie ptr. 10.000 de evenimente cabinet, transformator, INTERFATA CONECTARE IP	2,503.41
AC-525	controler acces pentru 2 uși/unidirectional, sau 1 usa/ bidirectional, posibilitate de conectare în rețea (maxim 2000 uși), maxim alte 4 cititoare externe, 30.000 utilizatori, 2 relee comandă ușă 5A, sursă alimentare, soft gestiune ptr. 128 de uși, memorie ptr. 10.000 de evenimente cabinet, transformator, INTERFATA CONECTARE IP, DVR 2 intrari incorporat, webserver, stocare locala prin USB max 80Gb, Videosever Linux Embaded, video, audio, PTZ, slot ptr. MD-IO84 si MD-D02, NVR, full intgrat cu controlul acces si modulele de comanda intrare/iesire.	4,950.99
MD-D02	interfata extensie pentru 2 cititoare, 4 intrari, 4 iesiri de releu (5A), ptr. AC-525	597.48
MD-D04	interfata extensie pentru 4 cititoare, 4 intrari, 4 iesiri de releu (5A), ptr. AC-425	682.70
MD-IO84	Modul de extensie 8 input si 8 output, ptr. AC225	515.13
AC-K10	Kit extensie wireless pentru controllere, include 2 module Emitator/Receptor si o sursa de alimentare auxiliara, permite comunicatia bidirectionala cu centrala de control acces, acoperire 70-80m in interior in functie de amplasament si configuratia cladirii. Permite conectarea cititoarelor a yalelor, contactelor magentice de monitorizare si a butoanelor de iesire, la distanta fata de controller fara a utiliza cabluri. Ideal pentru extinderea sistemelor de control acces Rosslare in locuri unde nu se mai poate realiza o cablare separata.	1,423.83
SOFT CONTROL ACCES		
AS-525L0	AxTrax - Soft de configurare / gestiune, monitorizare acces in timp real, pana la 64 de controlere (AC215 / 225 / 525), configurare serial sau TCP/IP, maxim 256 de uși (cu AC 525 si MD-D02), SQL database.	
AS-525L1	Licenta soft AS525 nivel 1: de la 65 la 256 controllere (max 512 uși)	2,049.58
AS-525L2	Licenta soft AS525 nivel 2: de la 257 la 512 controllere (max 1000 uși)	6,148.68
AS-525L3	Licenta soft AS525 nivel 3: peste 512 controlere	10,247.77
AS215M1	Soft de pontaj care conlucreaza cu baza de date din AS215, permite pontaj pentru firme cu mai multe schimburi	3,099.20
AS-525AV-L1	ViTrax - Soft de management si supraveghere video PC/DVR , Server/client, pentru controlere Ac 525, suporta diferite camere IP sau USB, inregistrare / vizualizare video / audio local sau la distanta, integrat impreuna cu AxTrax.	

AS-525AV-L2	Licenta soft ASv525AV nivel 2: 4 camere, 1 client	1,135.81
AS-525AV-L3	Licenta soft ASv525AV nivel 3: 9 camere, 3 clienti	2,433.93
AS-525AV-L4	Licenta soft ASv525AV nivel 4: 16 camere, 4 clienti	4,056.39
AS-525AV-L5	Licenta soft ASv525AV nivel 5: nr nelimitat de camere, respectiv clienti	7,788.30
Cititoare proximitate		
De interior		
AY-CR11	Cititor RFID 125KHz, de interior, distanta de citire 8 cm	138.26
AY-CR12	cititor 6 - 8 cm, buzzer,led indicator, 26 bit Wiegand,variantă SLIM	131.95
De exterior		
AY-JR12	Cititor RFID 125KHz, distanta de citire 8 cm, dimensiuni 120mm x 42mm, format Wiegand 26bit	184.86
AY-KR12	Cititor RFID 125KHz, distanta de citire 8 cm, dimensiuni 80mm x 40mm , format Wiegand 26bit	159.64
AY-V12	Cititor RFID 125KHz, distanta de citire pana la 22 cm , grad de protectie IP65	483.86
AY-Z12	Cititor RFID 125KHz, distanta de citire pana la 60 cm , grad de protectie IP65	1,439.43
AY-R12	Cititor proximitate 125Khz, distanta de citire 10 cm, forma prisma, iluminare RGB, 4 intrari de comanda a culorii afisate	536.64
AY-F66	Cititor PIN&PROX, RFID 125KHz, multi format, display LED pentru ora/data, distanta de citire 10cm, Intrare de sincronizare pentru ceas pe RS232 cu AC215, tastatura iluminata 3x4 taste, grad de protectie IP65	470.41
AY-E20	Cititor proximitate, antivandal,ultra-Slim, LED indicator, multiformat	447.20
CITITOARE CU MODUL RADIO		
AY-L23	Receptor radio SmartID, format WIEGAND 26bit, de interior/exterior. Receptioneaza ID-ul de la o telecomanda SA-26, distanta maxima de receptie 70m	399.17
SA-26	Telecomanda smartID, 1 tasta	133.06
TASTATURI STAND-ALONE		
De interior & exterior		
AC-C31	tastatură stand-alone PIN , 1 releu ușă 3,5 A, 500 utilizatori,12Vcc,variantă SLIM	147.75
AC-C32	tastatură stand-alone PIN&PROX , 1 releu ușă 3,5 A, 500 utiliz.,12Vcc,variantă SLIM	314.67
AC-F43	controler stand-alone, 1releu ușă un releu auxiliar , 500 utilizatori,12-24Vcc sau 16Vca, iluminare tastatură	291.98
AC-F44	controler stand-alone, cu cititor de proximitate încorporat, 1releu ușă un releu auxiliar , 500 utilizatori,12-24Vcc sau 16Vca, iluminare tastatură	436.15
AC-G43	controler stand-alone, 1releu ușă un releu auxiliar , 500 utilizatori,12-24Vcc sau 16Vca, iluminare tastatură, varianta SLIM	277.23
AC-G44	controler stand-alone, cu cititor de proximitate încorporat, 1releu ușă un releu auxiliar , 500 utilizatori,12-24Vcc sau 16Vca, iluminare tastatură, varianta SLIM	417.69
TASTATURI STAND-ALONE ANTI-VANDAL		
AC-Q41	controler stand-alone vandal resistant, 1 releu ușă 5 A, 1 releu aux 5 A, 500 utilizatori,12-24Vccsau 16Vca	426.92
AC-Q42H	Unitate de control acces stand-alone de timp PROX&PIN, rezistent la intemperii, 500 utilizatori, 2 intrari de monitorizare, 2 iesiri pe releu 2A, grad de protectie IP54, alimentare 16-24VAC sau 12-24VDC, include incalzitor activat automat la scaderea temperaturii	619.52

AC-Q42SB	Unitate de control acces stand-alone de timp PROX&PIN, cu tastatura , rezistent la intemperii, 500 utilizatori, 2 intrari de monitorizare, 2 iesiri pe releu 2A, grad de protectie IP65, alimentare 16-24VAC sau 12-24VDC, iluminare taste, include incalzitor activat automat la scaderea temperaturii, carcasa in constructie ingusta.	695.05
AC-Q44	Unitate de control acces stand-alone de timp PROX&PIN, cu tastatura piezoelectrica, rezistent la intemperii, 500 utilizatori, 2 intrari de monitorizare, 2 iesiri pe releu 3A, grad de protectie IP65, alimentare 16-24VAC sau 12-24VDC	572.59
AC-S73	Unitate de control acces stand-alone de tip PIN, tastatura piezo, carcasa de metal, antivandal, 500 utilizatori, grad de protectie IP65, pentru un grad ridicat de securitate se recomanda utilizarea unei surse PSA15T.	405.02
CITITOARE CONVERTIBILE		
AYC - E55	Cititor/controller PIN multi format (Wiegand 26bi/ Clock&Data), tastatura piezo 2x6 taste, utilizand sursa PSA15T se transforma intr-un controller stand alone pentru 500 utilizatori	388.83
AYC - E65	Cititor/controller PIN&PROX multi format (Wiegand 26bi/ Clock&Data), tastatura piezo 2x6 taste, utilizand sursa PSA15T se transforma intr-un controller stand alone pentru 500 utilizatori, iluminare tastatura	603.72
AYC - G54	Cititor/controller PIN multi format (Wiegand 26bi/ Clock&Data), tastatura piezo 2x6 taste, , tastatura iluminata , utilizand sursa PSA15T se transforma intr-un controller stand alone pentru 500 utilizatori	244.01
AYC - G64	Cititor/controller PIN&PROX multi format (Wiegand 26bi/ Clock&Data), tastatura piezo 2x6 taste, , tastatura iluminata , utilizand sursa PSA15T se transforma intr-un controller stand alone pentru 500 utilizatori	391.82
AYC - F54	Cititor/controller PIN multi format (Wiegand 26bi/ Clock&Data), tastatura piezo 3x4 taste, , tastatura iluminata , utilizand sursa PSA15T se transforma intr-un controller stand alone pentru 500 utilizatori	269.82
AYC - F64	Cititor/controller PIN&PROX multi format (Wiegand 26bi/ Clock&Data), tastatura piezo 3x4 taste, , tastatura iluminata , utilizand sursa PSA15T se transforma intr-un controller stand alone pentru 500 utilizatori	410.35
AYC - Q54B	Cititor/controller PIN antivandal multi format (Wiegand 26bi/ Clock&Data), tastatura piezo 3x4 taste, , tastatura iluminata , utilizand sursa PSA15T se transforma intr-un controller stand alone pentru 500 utilizatori	413.99
AYC - Q64B	Cititor/controller PIN&PROX antivandal multi format (Wiegand 26bi/ Clock&Data), tastatura piezo 3x4 taste, , tastatura iluminata , utilizand sursa PSA15T se transforma intr-un controller stand alone pentru 500 utilizatori	621.01
CITITOARE BIOMETRICE ȘI MIFARE		
AYCW 6500	Cititor biometric, PIN&PROX, tastatura pentru programare si introducerea PIN-ului, tastatura iluminata, protocol Wiegand 26bit, 500 utilizatori, functioneaza si de sine statator utilizand sursa securizata PSA15T, include soft de configurare si gestionare	1,910.68
AY-M25	CititorRFID MIFARE ISO14443A 13.56MHz, distanta de citire 7cm, LED bicolor, Formate de iesire selectabile (Wiegand 26/32/32reversed/34/ si 40 biti) utilizand interfata MD08B, grad de preotectie IP65 CARCASA NEAGRA	225.16
AYW 6250	CititorRFID MIFARE ISO14443A 13.56MHz, distanta de citire 7cm, LED bicolor, Formate de iesire selectabile (Wiegand 26/32/32reversed/34/ si 40 biti) utilizand interfata MD08B, grad de preotectie IP65 CARCASA NEAGRA	226.66
AYW 6350	CititorRFID MIFARE ISO14443A 13.56MHz tastatura 3x4 iluminata pentru PIN si programare, distanta de citire 7cm, LED bicolor, Formate de iesire selectabile (Wiegand 26/32/32reversed/34/ si 40 biti) utilizand interfata MD08B, grad de preotectie IP65 CARCASA NEAGRA	362.64
AY-B1663	Cititor RFID MIFARE ISO14443A 13.56MHz cu cititor de amprenta integrat, functioneaza in mod combinat ID card + Amprenta, format de iesire selectabil, compatibil Wiegand 26bit, distanta de citire 4cm	683.22
CARTELE, BRELOCURI		
AT-R11	cartela proximitate subtire	5.01
AT-R14	cartelă de proximitate standard	2.21
AT-R261	breloc de proximitate, forma circulara	8.39

AT-R271	breloc de proximitate, forma dreptunghiulara	8.39
AT-T11	Cartele proximitate subtiri neprogramate (blank) utilizat impreuna cu programatorul de cartele CP-R20U	16.77
AT-T14	Cartele proximitate subtiri neprogramate (blank) utilizat impreuna cu programatorul de cartele CP-R20U	6.24
AT-T511	Cartela RFID MIFARE, 13.56MHz, 64Byte	5.59
AT-T521	Cartela RFID MIFARE, 13.56MHz, 1KByte	7.02
AT-T531	Cartela RFID MIFARE, 13.56MHz, 4KByte	14.43
ACCESORII		
MD-W11N	Interfata radio bideirectionala pentru legarea unitatii centrale de control acces cu cititoarele si elementele de comanda utilizand modulul MD-W11F	710.26
MD-W11F	Interfata radio bidirectionala pentru legarea cititoarelor, butoanelor, contactelor magnetice si a yalelor la unitatea centrala utilizand modulul MD-W11N	710.26
MD-12W	mini cititor proximitate, 10cm, conectare directă pe MD 08	86.13
MD-14	convertor RS485/RS232	83.85
CP-R20U	Programator de cartele de proximitate, interfata USB, include soft de preprogramare	2,094.69
MD-N32A1	interfață RS 232/TCP/IP ptr. conectarea la PC, prin retea LAN, a controlerelor AC-215	461.18
MD-08	interfață RS 232 ptr. conectarea cititoarelor Wiegand direct pe portul serial al calculatorului.Funcționează cu softul ptr. AC 115	97.76
MD-08B	Programator pentru cititoarele MIFARE si SmardCard-urilor MIFARE, Conlucreaza cu softul MiProg	198.06
CPR-25	Unitate de citire si programare carduri MIFARE 13.56MHz si amprente, conexiune la PC utilizand portul USB, utilizeaza softul de programare si management AS-B0, include cititor biometric pentru irolarea amprentelor.	2,360.09
PSA-15T	Sursa de alimentare 1.2A, 12V, securizata pentru controllerele E75 carcasa mica tip S	187.27
PSB-15T	Sursa de alimentare 1.2A, 12V, securizata pentru controllerele E75 carcasa mare tip L	222.17
EX-06	Buton cerere acces montaj semiingropat, de tip piezo cu iluminare, metalic, timp iluminare si comanda iesire ajustabil, culoare iluminare selectabila din jumper (rosu, verde, fara iluminare), releu de 5A cu contacte NO si NC	213.33
EX-16	Similar cu EX-06 doar varianta slim,	203.13
SISTEME DE RESTRICTIONARE ACCES		
Turnicheti		
M2200	Turnichet electromecanic, bidirecțional, inox, cu microprocesor, 220V	8,885.76
M2200 F	Turnichet electromecanic, bidirecțional, inox, cu microprocesor, 220V, cu sistem inox delimitare culoar de trecere, L=1m	10,947.56
M3000	Turnichet electromecanic, bidirecțional, inox, cu microprocesor,deblocare automată la comandă de panică sau incendiu (se coboară brațele) 220V	10,197.85
M4000	Turnichet electromecanic, bidirecțional, dublu acces, inox, cu microprocesor, 220V	12,363.72
VIP-CSG75	Turnichet electromecanic, bidirecțional, inox, cu microprocesor, 220V, pentru supermarcheturi, sau acces persoane cu handicap. (brat de 75 cm)	7,136.42
VIP-CSG90	Turnichet electromecanic, bidirecțional, inox, cu microprocesor, 220V, pentru supermarcheturi, sau acces persoane cu handicap. (brat de 90 cm)	7,615.40
VIP-CTSG75	Turnichet electromecanic, bidirecțional, inox, cu microprocesor, 220V, pentru supermarcheturi, sau acces persoane cu handicap. (brat de 75 cm), model coloana	7,164.17
VIP-CTSG90	Turnichet electromecanic, bidirecțional, inox, cu microprocesor, 220V, pentru supermarcheturi, sau acces persoane cu handicap. (brat de 90 cm), model coloana	8,274.89
FH- 304ST	Turnichet electromecanic, bidirecțional, înălțime 2,2m, pentru acces pe stadioane, intreprinderi, locuri publice, inox, cu microprocesor, 220V	30,253.28
FH- 304DT	Turnichet electromecanic, bidirecțional, înălțime 2,2m, pentru acces pe stadioane, intreprinderi, locuri publice, inox, cu microprocesor, 220V, dubla trecere	40,159.47