

DENUMIRE	CARACTERISTICI	PREȚ EndUser RON
CAMERE - CCTV		
CAMERE COLOR		
SH-312/220	1/3 " Color Sony CCD 420TVL 1Lux alim. 220V, BLC, auto AGC, iris Video/DC, auto WB, temperatura de functionare -20 +50°C, consum 150mA,	245.05
SH-316/220	1/3 " Color Sony EX-VIEW CCD Day and Night(Color:480TVL,0.01Lux pe timp de zi, B/W:600TVL,0.001Lux pe timp de noapte) alim. 220V, BLC, auto AGC, iris Video/DC, auto WB, temperatura de functionare -20 +50°C, consum 250mA	468.98
SH-318	1/3" Color Sony CCD 540TVL 0.8Lux DC12V,BLC, auto AGC, iris Video/DC, auto WB, temperatura de functionare -20 +50°C, consum 250mA	430.95
SH-665	1/4 " Color Sony CCD 420TVL W 12pcs LEDS 0Lux DC12V , BLC, auto AGC, iris Video/DC, auto WB, temperatura de functionare -20 +50°C, consum 350mA, distanta de iluminare IR 15m	215.48
YCH 30	1/3" COLOR HI RES CAMERA, 480linii TV, 1lux/F1.2, AES, AGC BLC, Internal/ Line lock synchronisation, AC 220V	343.98
YCH 25	1/3" COLOR HI RES CAMERA, 480linii TV, 1lux/F1.2, AES, AGC BLC, Internal/ Line lock synchronisation, DC 12V	343.98
CAMERE CU ZOOM		
SH-270	1/4 " Color CCD 480TVL 0.5lux Color, include lentila 3.9 - 105,3mm, zoom optic 27x, WB, control zoom pe 12Vdc	714.03
SH-220X	1/4 " Color Sony CCD DAY/NIGHT 480TVL 0.01lux Color, 3.9 - 85.8mm, zoom optic 22x, functie day-night, control zoom pe 12Vdc	1,132.30
WATERPROOF -IR CAMERA		
SHG-270R	1/4" Sony CCD, 480TVL 0Lux/F1.2 90pcs IR LEDS DC 12V, include lentila 3,9 - 105,3mm, zoom optic 27X, BLC, WB, AGC, consum 1A, distanta de vizualizare pentru iluminator intre 80 - 100m, grad de protectie IP65,	828.10
SH-633LD	1/3 " Color Sony CCD 480TVL 0Lux W 36pcs IR LEDS DC12V, auto BLC, auto WB, include lentila fixa 6mm, consum 450mA, distanta de vizualizare iluminator 30-40m, grad de protectie IP67	477.43
SH-632LD	1/3 " Color Sony CCD 420TVL 0Lux W 36pcs IR LEDS DC12V, auto BLC, auto WB, include lentila fixa 6mm, consum 450mA, distanta de vizualizare iluminator 30-40m, grad de protectie IP67	299.98
SH-639T	1/3 " Color Sony CCD 540TVL 0Lux W 24pcs IR LEDS DC12V, auto BLC, auto WB, include lentila fixa 3,6mm, consum 450mA, distanta de vizualizare iluminator 30m, grad de protectie IP67	372.91
SH-M519	1/3 " Color Sony CCD 540TVL 0Lux W 30pcs IR LEDS DC12V, auto BLC, auto WB, include lentila fixa 6mm, consum 450mA, distanta de vizualizare iluminator 30m, grad de protectie IP68	372.91
SHV829	1/3 " Color Sony CCD 540TVL 0Lux W 42pcs IR LEDS DC12V, auto BLC, auto WB, include lentila varifocala 4-9mm, consum 800mA, distanta de vizualizare iluminator 35-50m, grad de protectie IP67, suport inclus	528.26
SH-646	1/4 " Color Sony CCD 420TVL 0Lux W 12pcs IR LEDS DC12V, auto BLC, auto WB, include lentila 6mm, consum 350mA, distanta de vizualizare iluminator 15-20m, grad de protectie IP67	198.58
SH-769DL	1/3 " Color Sony CCD DAY/NIGHT 520TVL/600TVL 0Lux W 32pcs IR LEDS DC12V, auto BLC, auto WB, include lentila fixa 8mm, consum 800mA, distanta de vizualizare iluminator 35-50m, grad de protectie IP67	828.10
SH-739	1/3 " Color Sony CCD 520TVL 0Lux W 35pcs IR LEDS DC12V, auto BLC, auto WB, include lentila varifocala 4-9mm, consum 800mA, distanta de vizualizare iluminator 35-50m, grad de protectie IP67, suport inclus	549.25
SH-788A	1/3 " Color Sony CCD 420TVL 0Lux DC12V 48pcs LEDS, auto BLC, auto WB, include lentila 6mm, consum 1A, distanta de vizualizare iluminator 35-40m, grad de protectie IP67	304.20

SH-762T	1/3 " Color Sony CCD 700TVL (976x582 PAL), 0Lux / 42pcs IR LEDS, DC12V, consum 400mA, distanta de vizualizare iluminator 40m. AGC, AES, WB, BLC, meniu OSD, control pe fir, include lentila varifocala 4-9mm, grad de protectie IP66, suport inclus	504.92
OC481SH-V5-IR	Camera IR, 1/3" Sony super HAD CCD, 600 de linii, True day/night, lentila varifocala 3,5-16mm, iluminator 40 de m, IP66, -10/50 grade celsius, MIRROR, ACG, BLC, AWB, meniu OSD, 12Vcc, suport inclus	1,115.40
OC483SH-IR	Camera IR, 1/3" Sony super HAD CCD, 600 de linii, True day/night, lentila varifocala 2,8-11 mm, iluminator 30 de m, IP66, -10/50 grade celsius, MIRROR, ACG, BLC, AWB, meniu OSD, 12Vcc, suport inclus	908.38
OC3914SH-V4-IR	Camera IR, 1/3" Sony CCD, rezolutie 550 de linii, 0,03lux, F2.0, AGC, AWB, AES, BLC, meniu OSD, -20/50 grade celsius, 12V/400 mA, lentila varifocala 4-9mm, carcasa de aluminiu, IR 35-40 de m, (36 LED), suport inclus	485.88
OC3915H-V4-IR	Camera IR, 1/3" Sony CCD, rezolutie 480 de linii, 0,03lux, F2.0, AGC, AWB, AES, BLC, -20/50 grade celsius, 12V/400 mA, lentila varifocala 4-9mm, carcasa de aluminiu, IR 35-40 de m, (36 LED), suport inclus	371.80
OC3934SH-IR	Camera IR, 1/3" Sony super HAD II Hi Sensitive CCD, rezolutie 600 de linii, 0,01 Lux, lentila varifocala 4-9mm, IR 30m (36 LED), 12V/800 mA, BLC, motion detection, MIRROR, OSD, AGC, -20/50 grade celsius, suport inclus	502.78
OC3935SH-IR	Camera IR, 1/3" Sony super HAD CCD, rezolutie 480 de linii, 0 lux (LED-on) lentila varifocala 4-9mm, IR 30m (42 LED), 12V/600 mA, BLC, -20/50 grade celsius, suport inclus	384.48
OC2140SH-IR	Camera IR, 1/3" Sony CCD, high resolution, 550 de linii, 0.03/0 lux F2.0, AGC, AWB, BLC, AES, lentila 3,6mm, IP68, cu suport, IR 20m (24 LED), 12Vcc	329.55
OC392S-IR	Camera IR, 1/3" Sony CCD, 480 de linii, 0.03/0 lux F2.0, AGC, AWB, BLC, AES, lentila 3,6mm, IP68, cu suport, IR 20m (23 LED), 12Vcc	223.93
OC3925SH-IR	Camera IR, 1/3" Sony super HAD CCD, 600 de linii, True day/night, lentila varifocala zoom 4X, iluminator 30 de m, IP66, -10/50 grade celsius, MIRROR, ACG, BLC, AWB, meniu OSD, 12Vcc, suport inclus	760.50
KM-53H	Camera color de exterior, 1/3 Sony Super HAD II CCD, High-Sensitivity, 520 linii TV, 0 Lux, lentila 3.6 mm, iluminator infrarosu 24 LED max 20 m, BLC, AGC, AES, DC 12V <100mA, <400mA LED On, suport inclus	259.29
KM-76H	Camera color de exterior, 1/3 Sony Super HAD II CCD, High-Sensitivity, 520 linii TV, 0 Lux, lentila varifocala 4-9 mm , iluminator infrarosu 36 LED-uri , max 30 m, BLC, AGC, AES, DC 12V <100mA, <400mA LED On, reglaj zoom si focus din exterior, suport inclus, suporta lentila 9~22mm (optional + 5USD).	373.49
KM-93IR	Camera color de exterior, 1/3 Sony Super HAD II CCD, High-Sensitivity, 550 linii TV, Sony HQ1 DSP, 0 lux, lentila varifocala 4-9mm, Day/Night cu filtru IR autoretractabil, BLC, AGC, AES, iluminator infrarosu 36 LED-uri de 8mm High Power, max 50 m, DC 12V, <100mA, <850mA LED On, suport inclus cu protectie cablu, reglaj zoom si focus din exterior, suporta lentila 9~22mm (optional+5USD).	610.81
BULLET CAMERA		
SH-863	1/3" Sony CCD, 420TVL 1.0Lux/F1.2, DC 12V lentila 3.6mm, 23(D)X61mm	232.38
MINI CAMERE		
SH-848	1/4" color Sony CCD, 420 TVL, 1.0Lux/F1.2, DC12V, lentila 3,6mm, 43(L)x25(W)x48(H)	160.55
CAMERE ASCUNSE		
SH-839	1/4" Color Sony CCD, 540 TVL, 1,0Lux, DC12V, 150mA, lentila 3,6mm, auto BLC, auto WB, temp -20 / +50 grd, carcasa senzor de fum	287.43
LC101-CAM A/N	Detector de miscare seria LC de la DSC, imunitate PET, sensibilitate PIR reglabila, suport PIR inclus, combinat cu camera alb negru 420TVL, 0.5lux, microfon audio inclus, alimentare comunca cu detectorul, placuta PIR-ului dispune de regleta cu borne de conexiune pentru camera video.	222.89
LC101-CAM COL	Detector de miscare seria LC de la DSC, imunitate PET, sensibilitate PIR reglabila, suport PIR inclus, combinat cu color negru 380TVL, 0.5lux, microfon audio inclus, alimentare comunca cu detectorul, placuta PIR-ului dispune de regleta cu borne de conexiune pentru camera video.	368.88
INFRARED DOME CAMERA		
SH-308DR	1/3" Color Sony CCD 420TVL 12pcs IR LEDS 0Lux DC12V, consum 450mA, include lentila fixa de 6mm	232.38

SH-309ZVR	1/3 " Color Sony CCD 520TVL 0Lux DC12V, vandal-proof, 42pcs LEDs, include lentila varifocala 4-9mm, consum 400mA	452.08
KM-150H	Dome color de exterior, 1/3 Sony Super HAD II CCD, High-Sensitivity, 520 TVL, lentila varifocala 4-9mm,Day/Night, BLC, AGC, AES, iluminator infrarosu 36 LED-uri , max 30 m, DC 12V, <100mA, <500mA LED On, reglaj zoom si focus din exterior, IP66, suporta lentila 9~22mm (optional:lentila 9~22mm + 5USD;suport perete + 11USD).	373.49
DC3938SH-IR	1/3" Sony Super Had CCD II, 600TVL, 0,01Lux/F1.2, AC24V/DC12V, lentila varifocala 2,8-12 mm, iluminator IR 20m, 24 LED-uri, consum 300mA, -10/50 grade celsius	435.18
DOME CAMERA		
SH-309 D16VR	1/3" Color Sony CCD, 520 TVL, 0,5Lux/F1.2, DC12V/400mA, lentila 6mm, 153(D)x93(H)	477.43
SH-V609	1/3" Color Sony CCD, 540 TVL , 0,5Lux/F1.2, DC12V, lentila varifocala 4-9mm, carcasa metalica, consum 800mA	489.39
DC396S-DN	camera mini DOME, 1/3" Sony CCD, 450 linii, electronic day/night, lentila fixa 3,6 mmm, 12Vcc, 100mA	198.58
VANDALPROOF DOME CAMERA		
SH-308K	1/3 " Color Sony CCD 420TVL 1Lux DC12V/150mA, lentila 3,6mm, vandal-proof, cu suport de perete	291.53
SH-308D17	1/3 " Color Sony CCD 420TVL 1Lux DC12V/150mA, lentila 3,6mm, vandal-proof	232.38
KM-120VH	Dome color de exterior, 1/3 Sony Super HAD II CCD, High-Sensitivity, 520 TVL, 0 lux, iluminator IR 20m, lentila 3.6 mm, BLC, AGC, AES, AWB , DC 12V <140mA , carcasa antivandal.	303.23
DVC-VC3923	1/3" Sony Super HAD CCD, 550 TVL ,dome IR antivandal, carcasa metalica, 36 LED-uri IR , 40m, lentila varifocala 4-9mm, alimentare 12VDC	481.65
DVC-VC3924	1/3" Sony Super HAD CCD, 550 TVL ,dome IR antivandal, carcasa metalica, 24 LED-uri IR , 30m, lentila varifocala 3,6mm, alimentare 12VDC	363.35
CAMERE SAMSUNG		
SIR-2080	Camera IR, day/night, high resolution, 600 de linii (700 A/N), 1/3" super had CCD, 0,05/0 lux, lentila varifocala 2,8-10 mm, SSSDR, SSSNR, HLC, detectie de miscare, IP66, 12V	1,047.80
SDC-425PH	Camera color 1/3", super HAD CCD, SSSNR-II, Day/night, rezolutie 580 de linii, sensibilitate 0,05/0,0002Lux, F1,2, detectie de miscare, zoom digital 10X, DIS, meniu OSD , lentila CS, 220Vac	523.90
SDC-425P	Camera color 1/3", super HAD CCD, SSSNR-II, Day/night, rezolutie 580 de linii, sensibilitate 0,05/0,0002Lux, F1,2, detectie de miscare, zoom digital 10X, BLC, meniu OSD , lentila CS, 12Vcc/24Vac	523.90
SDC-415PH	Camera color 1/3", super HAD CCD (winner III), SSSNR, Day/night, rezolutie 530 de linii, sensibilitate 0,3/0,002Lux, F1,2, detectie de miscare, zoom digital 10X, DIS, meniu OSD , lentila CS, 220Vac	426.73
SID-560P	Camera dome, 1/3" double scan CCD, WDR, high resolution, 560 linii, (700 linii A/N), 0,3/0,01Lux, lentila varifocala 2,8-10mm, OSD, DIS, 12Vcc, culoare argintie	836.55
SID-560PW	Camera dome, 1/3" double scan CCD, WDR, high resolution, 560 linii, (700 linii A/N), 0,3/0,01Lux, lentila varifocala 2,8-10mm, OSD, DIS, 12Vcc, culoare alba	836.55
SID-460P	Camera dome, True day/night filtru ICR, Sony CCD, W-4 DSP, rezolutie 580 TVL, 0.15 lux, 0.0006 lux cu functie sens-up, lentila varifocala 2,8-10mm, SSSNR, HLC, DIS, OSD, RS485 , alimentare 12Vdc, culoare argintie	553.48
SID-47P	Camera Dome, 1/3' double scan CCD, high resolution, 580 de linii, 0,15 Lux, day, night, meniu OSD, DIS, SSSNR-II, detectie de miscare, 12Vcc, culoare argintie	468.98
SID-47P/W	Camera Dome, 1/3' double scan CCD, high resolution, 580 de linii, 0,15 Lux, day, night, meniu OSD, DIS, SSSNR-II, detectie de miscare, 12Vcc, culoare alba	468.98
SPEED DOME CAMERA		
SPEED DOME PTZ		
DSC 270SI	Speed dome interior, day-night, 1/4" sony CCD, peste 550 color si 680 linii tv b/w, min. 0.00005 lux/f:1.6(dss), wdr, 32 zone private, autoflip, 250 pozitii presetabile, posibilitate programare grup sau trace (pattern), rotire 360°, viteza de rotire max. 360°/s, 4 intrari alarma, 1 iesire alarma, 33x zoom optic, f:3.5~115.5mm, 12x zoom digital, wdr, ac 24v	4,115.61

DSC 270SE	Speed dome exterior, day-night, 1/4" sony CCD, peste 550 color si 680 linii tv b/w, min. 0.00005 lux/f:1.6(dss), wdr, 32 zone private, autoflip, 250 pozitii presetabile, posibilitate programare grup sau trace(pattern), rotire 360°, viteza de rotire max. 360°/s, 4 intrari alarma, 1 iesire alarma, 33x zoom optic, f:3.5-115.5mm, 12x zoom digital, wdr, ac 24v, ip66	4,654.26
MD 240SE	Speed dome exterior, day-night, 1/4" sony CCD, peste 550 color si 680 linii tv, in. 0.00005 lux/f:1.6(dss), wdr, 32 zone private, autoflip, 250 pozitii presetabile, posibilitate programare grup sau trace (pattern), rotire 360°, viteza de rotire max. 360°/s, 4 intrari alarma, 1 iesire alarma, 27x zoom optical, 3.5-94.5, 12x zoom digital, ip 66, ac 24v	3,873.09
DVC-D383X10	Mini Dome D/N , vandalproof, control PTZ, rezolutie 520TVL , zoom optic 10X, iluminare 0.7 lux (0.02 lux B/W), filtru IR , 80 preseturi,OSD, 1/4" Interline Transfer CCD , alimentare 12VDC	2,809.63
DVC-MD618X22	Vandal-proof PTZ dome D/N color camera 1/4" CCD Sony, WDR, DSP, super high resolution 530 TVL, optical zoom lens x22, digital 11x, RS485 control, power supply 12Vdc	3,726.45
ACCESORII PTR SPEED DOME		
DVC-KYB-D381	Controler Speed-dome, afisaj monocromatic, 2 linii, 16 caractere, protocol Pelco P, D , ptr sped-urile si DVR-urile din seria DVC	768.95
DVC-MZ384	Suport montaj pe perete, pentru D383X10	105.63
MDK 255	Controller speed dome seria MD 270, 300	1,379.89
MDK 500	Controller speed dome , 3 axe, ecran 5.7" cu touch screen, pana la 512 camere	1,928.29
CAMERE IP ȘI VIDEO SERVER		
SH-IP	Camera IP , 1/3" Sony CCD, 420 TVL, rezolutie CIF/2CIF/D1, compresie H.264 sau Mjpeg, 1-25 fps ajustabil,suporta lentila autoiris DC drive, audio, 10/100TX, interfata RS-485, SD Card storage - max. 32Gb, alarme 1IN/1 OUT, posibilitate alarmare e-mail, cu poze atasate.	1,009.78
SH-IP-MGPX	Camera IP MEGAPIXEL, 1/3" CMOS, 2 MP, min 1,5 lux, rezolutie 1280*720, compresie H.264 sau Mjpeg, 1-25 fps ajustabil,suporta lentila autoiris DC drive, audio, 10/100TX, interfata RS-485, POE, SD Card storage - max. 32Gb, alarme 1IN/1 OUT, posibilitate alarmare e-mail, cu poze atasate.	1,398.15
SH-IWN10	Camera IP DAY-NIGHT de exterior, CCD 1/3" Sony, rezolutie 420linii, compresie MPEG4, rezolutii posibile D1/CIF/QCIF, VGA/QVGA, protocoale suportate TCP/IP, HTTP, SMPT, FTP, DHCP, DDNS, PPPoE, NTP, compresie audio G.726, maxim 12 clienti conectati simultan, include lentila fixa 12mm, control PTZ RS485, temperatura de lucru -20 +70°C, 42 LED IR, distanta de vizualizare iluminator 60m, grad de protectie IP67, include soft	1,284.40
SH-VS01	Video server 1 canal video/audio, rezolutii posibile D1/CIF/QCIF, protocoale suportate TCP/IP, HTTP, SMPT, FTP, DHCP, DDNS, PPPoE, NTP, compresie audio G.726, maxim 20 clienti conectati simultan	718.25
LENTILE SIMPLE		
SH-9728	Lentila fixa 2.8mm	47.39
SH-9740	Lentila fixa 4mm	19.76
SH-9760	Lentila fixa 6mm	19.76
LENTILE SIMPLE - IR		
SH-22CS04	Lentila fixa 4mm, cu iluminator IR	126.30
SH-22CS06	Lentila fixa 6mm, cu iluminator IR	126.30
LENTILE VARIFOCAL CU IRIS MANUAL		
SAMY3.5-8MI	3.5-8mm F1.4 Manual Iris Varifocal 65.3o-23.6o	134.62
SAMY3.0-10MI	3-10mm F1.4 Manual Iris Varifocal 97o-42o	203.97
SAMY2.8-10MI	2.8-10mm F1.4 Manual Iris Varifocal 104o-36o	191.75
SAMY5.0-50MI	5-50mm F1.7 Manual Iris Varifocal 63o-6.9o	265.14
LENTILE VARIFOCAL CU AUTOIRIS		
SAMY3.5-8AIDC	3.5-8mm F1.4 Auto Iris Varifocal 65.3o-23.6o	167.25
SAMY3.0-10AIDC	3-10mm F1.4 Auto Iris Varifocal 97o-42o	236.60

SAMY2.8-10AIDC	2.8-10mm F1.4 Auto Iris Varifocal 104o-36o	208.07
SAMY5.0-50AIDC	5-50mm F1.7 Auto Iris Varifocal 63o-6.9o	289.64
AI3,5-8DC	3.5-8mm F1.4 Auto Iris Varifocal 65.3o-23.6o	92.95
SH-9928DC	Lentila , 2.8 mm, autoiris	145.99
SH-9904DC	Lentila , 4 mm, autoiris	82.88
SH-9906DC	Lentila , 6 mm, autoiris	82.88
SH-992810DC	Lentila varifocala, autoiris, 2.8-10mm	161.79
SH-993508DC	Lentila varifocala, autoiris, 3.5-8mm	142.03
SH-990615DC	Lentila varifocala, autoiris, 6-15mm	138.13
SH-990660DC	Lentila varifocala, autoiris, 6-60mm	347.17
CONECTORI BNC - TANE ALARM		
TN5088-2X	mufă BNC sertizabilă (10 buc)	28.15
TN50AD503	Adaptor BNC-Jack L (10 buc)	25.35
TN50AD505	conector BNC T (10 buc)	25.35
TN50AD555	Prelungitor BNC-BNC (10 buc)	18.20
TN50R-2X	Mufă BNC L sertizabilă (10 buc)	25.35
TN50RA2	Mufă BNC L cu filetare RG 59 (10 buc)	20.74
TN50RA5	Mufă BNC L cu filetare RG 6(10 buc)	20.74
TN50UG882	Mufă BNC cu filtrare ptr RG 59 (10 buc)	22.62
TN50UG885	Mufă BNC cu filtrare ptr RG 6 (10 buc)	22.62
TN-CRIMP	Trusă sertizat mufe BNC	315.45
SUPORTI SI CARCASE		
TS-B13	Suport camera de interior din plastic greutate maxima suportata 3kg, greutatea suportului 180g, culoarea bej	8.71
TS-B16	Suport camera de interior din plastic greutate maxima suportata 3kg, greutatea suportului 165g, culoarea bej/negru	12.48
TS-B20	Suport camera de interior/exterior din aluminiu, greutate maxima suportata 10kg, greutatea suportului 820g, culoarea bej/gri	27.69
TS-B04	Minisupport metalic, 130mm, pentru camera, greutatea maxima suportata 3kg, greutatea suportului 135g, culoare neagra	10.99
SH-NG01C	suport metalic, 135 mm, gri	13.00
SH-NG04C	suport metalic, 120mm, gri	13.00
SH-12B	suport metalic,110mm negru	22.75
SH-09A	suport metalic, 180mmm, gri	32.44
SH-08	suport metalic, 80mm, gri	13.00
TS-H02	Carcasa de exterior din aluminiu, culoarea gri	71.63
TS-H07	Carcasa de exterior din aluminiu, culoarea gri, dimensiuni 90x110x360mm, greutate 1.4kg	57.27
TS-H08	Carcasa de exterior din aluminiu, culoarea gri, dimensiuni 90x110x385mm, greutate 1.4kg, cu dezaburire	83.07
TS-H10	Carcasa de exterior din aluminiu, culoarea bej, dimensiuni 135x145x410, greutate 3kg	136.89
TS-H11	Carcasa de exterior din aluminiu, culoarea bej, dimensiuni 135x145x470, greutate 3kg, cu dezaburire	158.02
TS-H12	Carcasa de exterior din aluminiu, culoarea bej, dimensiuni 100x110x360, greutate 1.85kg,	101.40
TS-H13	Carcasa de exterior din aluminiu, culoarea bej, dimensiuni 100x110x410, greutate 1.85kg, cu dezaburire	125.06

TS-H16	Carcasa de exterior din aluminiu, culoare bej/gri, dimensiuni 100x135x340, greutate 2.4kg	84.96
TS-H17	Carcasa de exterior din aluminiu, culoare bej/gri, dimensiuni 100x135x380, greutate 2.4kg, cu dezaburire	116.03
MD-606BH	CARCASA EXTERIOR CU REZISTENȚĂ+VENTILATOR	100.88
ILUMINATOR INFRAROSU		
ILU-3913-IR45	ILUMINATOR INFRAROȘU 45m (56°), 12Vcc	152.10
ILU-3912-IR30	ILUMINATOR INFRAROȘU 30m (56°), 12Vcc	105.63
ILU-3911-IR15	ILUMINATOR INFRAROȘU 15m (56°), 12Vcc	63.38
MD 9041	ILUMINATOR INFRAROȘU 10m DC 12V	165.82
MD 15M56IR	ILUMINATOR INFRAROȘU 15m (56°), 220V	410.28
MD 20M65IR	ILUMINATOR INFRAROȘU 20m (65°), 220V	705.90
MD 40M25IR	ILUMINATOR INFRAROȘU 40m (25°), 220V	712.79
DIVERSE		
SH-101DC	controler pan/tilt/zoom, 1 canal IN/OUT	190.13
SH-105DC	controler pan/tilt/zoom, 5 canale IN/OUT	887.25
VDPT 15	SUPORT MOBIL 2 axe pt. Exterior	1,063.66
VDPT 06	SUPORT MOBIL 2 axe pt. Interior	595.40
MD 101A-2	VIDEO AMPLIFICATOR 1 CANAL, 1 INTRARE VIDEO 0,8-1,2 V _v + 1 INTRARE AUDIO, 1 IESIRE VIDEO 1 V _v + 1 IESIRE AUDIO, BANDA FRECVENTA 10 Hz-10 MHz, ALIMENTARE 12 VDC/100 mA, REGLAJ BRIGHTNESS SI SHRPNESS, LUNGIME MAXIMA CABLU RG59: 1000 M.	135.40
MD 404	VIDEO AMPLIFICATOR 4 CANALE, INTRARE 0,8-1,2 V _v , IESIRE 1 V _v , BANDA FRECVENTA 10 Hz-10 MHz, ALIMENTARE 12 VDC/220 mA, REGLAJ BRIGHTNESS SI SHARPNESS, LUNGIME MAXIMA CABLU RG59: 1000 M.	232.12
MD-301C	CONTROLLER pt. PAN TILT ZOOM	192.08
AL-DVC-1A	Alimentator 12V, 1A	21.13
AL-DVC-2A	Alimentator 12V, 2A	29.58
SIWD 1203-04C	Sursa de alimentare in comutatie cu cutie, pentru camere video, tensiune intrare AC 90-260V, 50~60HZ, tensiune iesire DC 12-14V (ajustabila) curent de iesire 4X 0.75A, total 3A dimensiune L*W*H 160*160*45MM	86.19
SIWD 1205-09C	Sursa de alimentare in comutatie cu cutie, pentru camere video, tensiune intrare AC 90-260V, 50~60HZ, tensiune iesire DC 12-14V (ajustabila) curent de iesire 9X 0.50A, total 5A dimensiune L*W*H 200*160*50MM	142.22
AUDIO CABLE	Microfon audio, cu 30 cm de cablu, și conectică	52.52
MONITORE		
MONITORE TVS Color		
CM-14DNA	Monitor 14" DIGITAL + AUDIO, >400 LINII TV	1,022.19
CM-21DXA	21" Color, On Screen Display, 2 ch, Switch automat, manual, >500TVL	1,704.50
MONITORE CCTV		
SAM STM-17LA	Monitor color, PROFESIONAL CCTV, 17" TFT-LCD rezolutie 1,280 x 1024@75Hz ; contrast 800: 1 / 1,000: 1 iluminare 300cd/m2High , timp de raspuns 5ms ,2 intrari BNC, 1 S-Video, 1 VGA, alimentare: 12V DC; geam protectie ecran, difuzoare incorporate	1,508.33

SAM STM-19LA	Monitor color,PROFESIONAL CCTV, 19" TFT-LCD rezolutie1,280 x 1024@75Hz ; contrast 800: 1 / 1,000: 1 iluminare 300cd/m2High ,timp de raspuns 5ms ,2 intrari BNC, 1 S-Video, 1 VGA, alimentare: 12V DC; geam protectie ecran, difuzoare incorporate	2,015.33
LCP 17W01	17" TFT LCD Monitor, unghi vizualizare 176°, timp raspuns 15/10ms, contrast 500:1, luminozitate 250cd/m2, rezolutie 1280X1024SXGA, BNC in/out, Y/C in/out, audio in/out, VGA 15 pin D-sub, Picture in picture, DC 12V	2,558.14
LCP 19W01	19" TFT LCD Monitor, unghi vizualizare 170°, timp raspuns 15/10ms, contrast 500:1, luminozitate 250cd/m2, rezolutie 1280X1024SXGA, BNC in/out, Y/C in/out, audio in/out, VGA 15 pin D-sub, Picture in picture, DC 12V	3,625.83
MONITORE TFT EVERFOCUS		
LCD 560A	Trusa Monitor Color LCD 5.6" TFT (service kit)	1,240.40
CONVERTOARE CABLU COAX-UTP		
TTP 111VL2	video balun pasiv, 1 camera	40.11
TTP 111VLH	video balun pasiv o camera, cu rejectie de interferenta, recomandat ptr. DVR-uri	86.19
TTP 414V	video balun pasiv 4 camere	168.09
TTA 111VT2	video balun activ, transmitator (montaj la camera), 1 camera	142.22
TTA 111VR2	video balun activ, receptor (montaj la dvr), 1 camera	163.80
SP 001	protectie la descarcati electrice pe cablu coaxial, ptr. CCTV, cu BNC	51.74
GL 001	izolator bucla masa ptr. cablu coaxial BNC-BNC	77.61
TPA 016-2	receiver activ 16 porturi, ptr. montaj in rack 19", constituit din 16 video balun-uri active TTA111VR, imunitate suplimentara la interferente, protectie la tranzitii si ground lfting, alimentare 12Vdc, 500mA, cablu recomandat UTP cat 5.	3,016.65
TPP 016	receiver pasiv 16 porturi, ptr. montaj in rack 19", constituit din 16 video balun-uri pasive imunitate suplimentara la interferente, cablu recomandat UTP cat 5.	905.00
STAND-ALONE DVR MPEG4 - KOREA		
FDS 401 L	STAND ALONE DVR, 4 CANALE VIDEO, 4 intrari audio, compresie video M-JPEG, 1 iesire video complex, 1 iesire VGA, toate functioneaza simultan, afisare 100fps, inregistrare 50fps, rezolutie maxima 640x272 1 port USB pentru backup, maxim 1 HDD, alimentare 220Vac, interfata LAN, soft de vizualizare, compresie MPEG4 pe partea de transmisie prin internet, port control PTZ RS485, 4 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, port interfata S-ATA suporta mouse pe PS2, nu include HDD	764.73
FDS 410 G	STAND ALONE DVR, 4 CANALE VIDEO, 4 intrari audio, 4 iesiri video LOOP-OUT, compresie video MPEG4, 1 iesire video complex, 1 iesire SPOT, 1 iesire VGA, 1 iesire S-video, toate functioneaza simultan, afisare 100fps, inregistrare 100fps, 2 porturi USB pentru backup, maxim 2 HDD, suporta DVD-RW (OPTIONAL), alimentare 220Vac, interfata LAN, soft de gestionare si backup, MENU IN LIMBA ROMANA, soft de monitorizare maxim 1024 camere, port control PTZ RS232/ RS485, 4 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, port interfata S-ATA,suporta mouse pe USB, WEB BROWSER, nu include HDD	1,495.65
FDS 910 G	STAND ALONE DVR, 9 CANALE VIDEO, 4 intrari audio, 9 iesiri video LOOP-OUT, compresie video MPEG4, 1 iesire video complex, 1 iesire SPOT, 1 iesire VGA, 1 iesire S-video, toate functioneaza simultan, afisare 200fps, inregistrare 100fps, 2 porturi USB pentru backup, maxim 2 HDD, suporta DVD-RW (OPTIONAL), alimentare 220Vac, interfata LAN, soft de gestionare si backup, MENU IN LIMBA ROMANA, soft de monitorizare maxim 1024 camere, port control PTZ RS232/ RS485, 4 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, 2 porturi SATA,suporta mouse pe USB,WEB BROWSER, nu include HDD	2,357.55
FDS 1610 G	STAND ALONE DVR, 16 CANALE VIDEO, 4 intrari audio, 16 iesiri video LOOP-OUT, compresie video MPEG4, 1 iesire video complex, 1 iesire SPOT, 1 iesire VGA, 1 iesire S-video, toate functioneaza simultan, afisare 400fps, inregistrare 100fps, 2 porturi USB pentru backup, maxim 2 HDD, suporta DVD-RW (OPTIONAL), alimentare 220Vac, interfata LAN, soft de gestionare si backup, MENU IN LIMBA ROMANA, soft de monitorizare maxim 1024 camere, port control PTZ RS232/ RS485, 4 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, 2 porturi SATA,suporta mouse pe USB, WEB BROWSER, nu include HDD,	2,594.15
STAND-ALONE DVR H.264 - KOREA		

DVC-2704HB/NET	STAND ALONE DVR, 4 CANALE VIDEO, compresie video H.264 , 1 iesire video complex, 1 iesire VGA, afisare 100fps, inregistrare 100fps, 1 port USB pentru backup, S-ATA max 1Tx1HDD, alimentare 220Vac, interfata LAN, soft de gestionare si backup in retea, 4 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, port IDE, suporta mouse pe USB, nu include HDD	794.30
DVC-2708H/NET	STAND ALONE DVR, 8 CANALE VIDEO, compresie video H.264 iesire video complex, 1 iesire VGA, afisare 200fps, inregistrare 100fps, 1 port USB pentru backup, S-ATA max 1Tx1HDD, alimentare 220Vac, interfata LAN, soft de gestionare si backup in retea, 4 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, port IDE, suporta mouse pe USB, nu include HDD	1,681.55
DVC-2704D1/B/100	STAND ALONE DVR, 4 CANALE VIDEO, QUADPLEX, compresie video H.264 iesire video complex, 1 iesire VGA, afisare 100fps, inregistrare 100fps (D1), 1 port USB pentru backup, S-ATA max 2Tx1HDD, RS485 alimentare 220Vac, interfata LAN, soft de gestionare si backup in retea, 4 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, port IDE, include mouse pe USB, nu include HDD, webserver, dual streaming.	1,094.28
DVC-2708D1/200	STAND ALONE DVR, 8 CANALE VIDEO, QUADPLEX, compresie video H.264 iesire video complex, 1 iesire VGA, afisare 200fps, inregistrare 100fps (D1), 200fps (CIF), 1 port USB pentru backup, S-ATA max 2Tx1HDD, RS232/RS485 alimentare 220Vac, interfata LAN, soft de gestionare si backup in retea, 4 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, port IDE, include mouse pe USB, nu include HDD, webserver, dual streaming.	1,951.95
DVC-2716D1/400	STAND ALONE DVR, 16 CANALE VIDEO, QUADPLEX, compresie video H.264 iesire video complex, 1 iesire VGA, afisare 400fps, inregistrare 100fps (D1), 400fps (CIF), 1 port USB pentru backup, S-ATA max 2Tx1HDD, RS232/RS485 alimentare 220Vac, interfata LAN, soft de gestionare si backup in retea, 4 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, port IDE, include mouse pe USB, nu include HDD, webserver, dual streaming.	2,509.65
FDS-401HL	STAND ALONE DVR, 4 CANALE VIDEO, 4 intrari audio, compresie video H.264 1 iesire video complex, 1 iesire VGA, toate functioneaza simultan, afisare 100fps, inregistrare 100fps (CIF), 50fps (Half D1), 25 fps (D1), 2 port-uri USB, 1 USB pentru backup, maxim 1 HDD, alimentare 220Vac, interfata LAN, soft de vizualizare, port control PTZ RS485, 4 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, port interfata S-ATA, nu include HDD, soft CMS, web server incorporat	828.10
FDS 802HL	STAND ALONE DVR, 8 CANALE VIDEO, 4 intrari audio, compresie video H.264 1 iesire video complex, 1 iesire VGA, toate functioneaza simultan, afisare 200fps, inregistrare 200fps (CIF), 50fps (Half D1), 25 fps (D1), 2 port-uri USB, 1 USB pentru backup, maxim 1 HDD, alimentare 220Vac, interfata LAN, soft de vizualizare, port control PTZ RS485, 4 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, port interfata S-ATA, nu include HDD, soft CMS, web server incorporat	1,102.73
FDS 410 H	STAND ALONE DVR, 4 CANALE VIDEO, 4 intrari audio, 4 iesiri video LOOP-OUT, compresie video H.264, 1 iesire video complex, 1 iesire SPOT, 1 iesire VGA, 1 iesire S video, toate functioneaza simultan, afisare 100fps, inregistrare 100fps, 2 porturi USB pentru backup, maxim 2 HDD, suporta DVD-RW (OPTIONAL), alimentare 220Vac, interfata LAN, 10/100/1000 Base, soft de gestionare si backup, MENU IN LIMBA ROMANA, soft de monitorizare maxim 1024 camere, port control PTZ RS232/ RS485, 4 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, port interfata S-ATA, suporta mouse pe USB, WEB BROWSER, nu include HDD, Interfata pentru vizualizare de pe smartphone: WM, Symbian, Android, Blackerry, WEB Browser	1,571.70
FDS 920 H	STAND ALONE DVR, 9 CANALE VIDEO, 4 intrari audio, 9 iesiri video LOOP-OUT, compresie video H.264, 1 iesire video complex, 1 iesire SPOT, 1 iesire VGA, 1 iesire S video, toate functioneaza simultan, afisare 200fps, inregistrare maxim 225 fps (CIF), 200 fps (2CIF), 100 fps (D1), 2 porturi USB pentru backup, maxim 2 HDD, suporta DVD-RW (OPTIONAL), alimentare 220Vac, interfata LAN 10/100/1000 Base, soft de gestionare si backup, MENU IN LIMBA ROMANA, soft de monitorizare maxim 1024 camere, port control PTZ RS232/ RS485, 4 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, port interfata S-ATA, suporta mouse pe USB, WEB BROWSER, nu include HDD, Interfata pentru vizualizare de pe smartphone: WM, Symbian, Android, Blackerry, WEB Browser	2,201.23

FDS 1640 H	STAND ALONE DVR, 16 CANALE VIDEO, 4 intrari audio, 16 iesiri video LOOP-OUT, compresie video H.264, 1 iesire video complex, 1 iesire SPOT, iesire VGA, 1 iesire S-video, toate functioneaza simultan, afisare 400fps, inregistrare maxim 400fps (CIF), 200 fps (2CIF), 100 fps (D1), 2 porturi USB pentru backup, maxim 2 HDD, suporta DVD-RW (OPTIONAL), alimentare 220Vac, interfata LAN, 10/100/1000 Base, soft de gestionare si backup, MENIU IN LIMBA ROMANA, soft de monitorizare maxim 1024 camere, port control PTZ RS232/ RS485, 4 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, port interfata S-ATA,suporta mouse pe USB, WEB BROWSER, nu include HDD, Interfata pentru vizualizare de pe smartphone: WM, Symbian, Android, Blackerry, WEB Browser	2,437.83
FDS 820HD	STAND ALONE DVR, 8 CANALE VIDEO, 4 intrari audio, 8 iesiri video LOOP-OUT, functie avansata de detectie de miscare, functie antitero si ,museum, compresie video H.264, 1 iesire video complex, 1 iesire SPOT, 2 iesiri VGA - functioneaza simultan, functie DUAL Wiew, 1 iesire S-video, toate functioneaza simultan, afisare 200fps, inregistrare maxim 200fps (CIF), 100 , 100 fps (D1), 2 porturi USB pentru backup, maxim 2 HDD,DVD-RW alimentare 220Vac, interfata LAN, 10/100/1000 Base, soft de gestionare si backup, MENIU IN LIMBA ROMANA, soft de monitorizare maxim 1024 camere, port control PTZ RS232/ RS485, 8 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, port interfata S-ATA- 3 interne, unul extern,suporta mouse pe USB, WEB BROWSER, nu include HDD, Interfata pentru vizualizare de pe smartphone: WM, Symbian, Android, Blackerry, WEB Browser	3,692.65
FDS 1640HD	STAND ALONE DVR, 16 CANALE VIDEO, 4 intrari audio, 16 iesiri video LOOP-OUT, functie avansata de detectie de miscare, functie antitero si ,museum, compresie video H.264, 1 iesire video complex, 1 iesire SPOT, 2 iesiri VGA - functioneaza simultan, functie DUAL Wiew, 1 iesire S-video, toate functioneaza simultan, afisare 400fps, inregistrare maxim 400fps (CIF), 200 fps (2CIF), 200 fps (D1), 2 porturi USB pentru backup, maxim 2 HDD,DVD-RW alimentare 220Vac, interfata LAN, 10/100/1000 Base, soft de gestionare si backup, MENIU IN LIMBA ROMANA, soft de monitorizare maxim 1024 camere, port control PTZ RS232/ RS485, 16 intrari de alarma NO/NC, 1 iesire pe releu, telecomanda, port interfata S-ATA- 3 interne, unul extern,suporta mouse pe USB, WEB BROWSER, nu include HDD, Interfata pentru vizualizare de pe smartphone: WM, Symbian, Android, Blackerry, WEB Browser	3,929.25
FDS 410HA	DVR identic cu FDS 410H, incorporat in monitor de 23"	3,261.70
FDS 920HA	DVR identic cu FDS 920H, incorporat in monitor de 23"	3,692.65
FDS 1640HA	DVR identic cu FDS 1640H, incorporat in monitor de 23"	3,929.25
DVR H.264 - China		
DVR0404LE-AN	DVR stand alone, compresie H.264, 4 intrari video, 2 intrari audio, 100 fps (real-time) la vizualizare, 100fps (real-time) la inregistrare, rezolutie vizualizare D1 (704x576), rezolutii inregistrare D1 (704x576), inregistrare la detectie miscare, dupa orar, continuu LAN, webserver, soft client, USB, suporta 1 hard disk SATA, 2 iesiri videocomplex, 1 iesire VGA,suport dual streams, permite vizualizarea de pe telefonul mobil 3G smartphone (Win mobile 5 / 6.0, Symbian, iPhone, Android, BlackBerry) operare pentaplex, telecomanda, controlul meniurilor cu mouse USB.	566.87
DVR0404LE-AS	DVR stand alone, compresie H.264, 4 intrari video, 2 intrari audio, 100 fps (real-time) la vizualizare, 100fps (real-time) la inregistrare, rezolutie vizualizare D1 (704x576), rezolutii inregistrare D1 (704x576), inregistrare la detectie miscare, dupa orar, continuu sau intrari alarma, 2 intrari alarma, 1 iesire alarma (releu), LAN, webserver, soft client, USB, RS232, RS485 pentru comanda speed domuri, suporta 1 hard disk SATA, 2 iesiri videocomplex, 1 iesire VGA,suport dual streams, permite vizualizarea de pe telefonul mobil 3G smartphone (Win mobile 5 / 6.0, Symbian, iPhone, Android, BlackBerry) operare pentaplex, telecomanda, controlul meniurilor cu mouse USB, controlul speed domurilor cu mouse (3D intelligent location).	654.75
DVR0804LE-AS	DVR stand alone, compresie H.264, 8 intrari video, 4 intrari audio, 100 fps (real-time) la vizualizare, 100fps (real-time) la inregistrare, rezolutie vizualizare D1 (704x576), rezolutii inregistrare D1 (704x576), inregistrare la detectie miscare, dupa orar, continuu sau intrari alarma, 4 intrari alarma, 3 iesiri alarma (releu), LAN, webserver, soft client, USB, RS232, RS485 pentru comanda speed domuri, suporta 1 hard disk SATA, 2 iesiri videocomplex, 1 iesire VGA, dual stream , permite vizualizarea direct de pe telefonul mobil 3G Smartphone (Win mobile 5 / 6.0, Symbian, iPhone, Android, BlackBerry) operare pentaplex, telecomanda, controlul meniurilor cu mouse USB, controlul speed domurilor cu mouse (3D intelligent location).	1,230.32

DVR3204LE-U	DVR stand alone, compresie H.264, 32 intrari video, 4 intrari audio, 800 fps (real-time) la vizualizare, 800fps (real-time) la inregistrare, rezolutie vizualizare D1 (704x576), rezolutie inregistrare D1 (704x576), inregistrare la detectie miscare, dupa orar, continuu sau intrari alarma, 4 intrari alarma, 3 iesiri alarma (releu), LAN, webserver, soft client, USB, RS232, RS485 pentru comanda speed domuri, suporta 8 hard disk-uri SATA, 2 iesiri videocomplex, 1 iesire VGA, 1 iesire HDMI, suporta dual stream ,permite vizualizarea direct de pe telefonul mobil 3G Smartphone (Win mobile 5 / 6.0, Symbian, iPhone, Android, BlackBerry) , playback simultan pentru 16 canale, operare pentaplex, telecomanda, controlul meniurilor cu mouse USB, controlul speed domurilor cu mouse (3D intelligent location - click on image).	5,272.80
DVR Mobil		
DVR0404ME	DVR Auto, dimensiuni standard 1DIN, compresie H.264 dual stream, 4 canale video, 4 canale audio, rezolutie vizualizare D1 (704x576), rezolutie inregistrare CIF (352 X 288), 4/2 intrari/iesiri alarma, Network (2*RJ45), suporta 1 HDD (detasabil), 2 SD CARD, USB & NETWORK backup, USB Mouse, telecomanda, RS232, RS485 (PTZ), webserver, interfata WEB si CMS, permite vizualizarea direct de pe telefonul mobil 3G Smartphone (Win mobile 5 / 6.0, Symbian, iPhone, android, BlackBerry), carcasa anti-soc. Optional, cu GPS	2,016.89
DVR PORTABIL		
LCDVR	Lanterna cu DVR portabil , camera 1/3", 420 de linii, functie audio, memorie flash 512M, soft de programare/descarcare inregistrare, compresie MPEG4, acumulator LI-ION, 4.400 mA	3,063.13
ACCESORII ptr DVR		
Monitor LCD 19"	Monitoare LCD, 19", timp de raspuns 5ms	676.85
Monitor LCD 22"	Monitoare LCD, 22", timp de raspuns 5 ms	1,015.30
HDD 250	HDD 250GB 7200 rpm, S-ATA2 8MB buffer	225.23
HDD 320	HDD 320GB 7200 rpm, S-ATA2 16MB buffer	230.69
HDD 500	HDD 500GB 7200 rpm, S-ATA2 16MB buffer	241.67
HDD 750	HDD 750GB 7200 rpm, S-ATA2 16MB buffer	422.96
HDD 1T	HDD 1TB 7200 rpm, S-ATA2 16MB buffer	373.49